



Novavit® F 700 SPEED PLUS

მაღშრობადი საღებავების სერიიდან – მაღალი სიჩქარის ბეჭდვისთვის.

K+E® ფურცლოვანი ოფსეტური ბეჭდვის სტანდარტული საღებავები

პროდუქტის აღწერა:

- Novavit® F 700 SPEED PLUS არ შრება საღებავის კონტეინერში და ძალიან სწრაფად ფიქსირებადი საღებავია.
- გარდა ძველი ტიპის, დაბალსიჩქარიანი საბეჭდი მანქანებისა, საღებავი ასევე თავსებადია უახლესი თაობის, ძალიან მაღალი სიჩქარის მანქანებზე ბეჭდვისთვის.
- ახალი ტექნოლოგიის შემკვრელი სისტემა უზრუნველყოფს წყლის და საღებავის სტაბილურობას და ანაბეჭდის ერთმანეთზე მიწებებას, განსაკუთრებით მაღალი სიჩქარის ბეჭდვისას.

Novavit® F 700 SPEED PLUS – უპირატესობები

- ძალიან სწრაფად შრობადი.
 - იდეალურია უახლესი თაობის ძალიან მაღალი სიჩქარის საბეჭდი მანქანებისთვის.
 - უახლესი ტექნოლოგიის, წყლის და საღებავის შემკვრელი სტაბილურობის სისტემა.
- უმაღლესი კონტრასტი.
 - ბეჭდვის პროცესის მაღალი სტაბილურობა.
 - წაშლისადმი მაღალი მდგრადობა.
 - ბეჭდვის შემდგომი გადამუშავების უმაღლესი სიჩქარე.
 - იდეალურად თავსებადია პრიალა ცარცის ქაღალდებისთვის.

	მდგრადობის პარამეტრები					ბეჭდვის პარამეტრები								
	სინათლისადმი მდგრადობა	იმპროპილენის სპირტი	გამსხნელის ნარევი	ტუბი	ცხელი კალანდირება	ჟღენთვალობა	სიპრიალე	გრადია	ოქსიდანტური შრობა	წაშლისადმი მდგრადობა	ბეჭდვის შემდგომი გადამუშავების სისწრაფე	თავსებადობა პრიალა ცარცის მუყაო/ქაღალდებზე	თავსებადობა არაცარცის მუყაო/ქაღალდებზე	თავსებადობა გლუვი ცარცის და მუყაოს ქაღალდებზე
Novavit® F 700 SPEED PLUS						7	5	7	5	6	7	7	5	6
Novavit® 1 F 700 SPEED PLUS Yellow	5	+	+	+	+	1 = თვისებები ვლინდება სუსტად 7 = თვისებები ვლინდება მკვეთრად								
Novavit® 2 F 700 SPEED PLUS Magenta	5	+	+	-	+	ფერების პარამეტრების შეფასება დადგენილია ბეჭდვის სტანდარტულ გარემოებებში. ბეჭდვის განსხვავებულ პირობებში ფერების მაღალი სიმკვრივის დროს, მათი კლასიფიკაციის განმსაზღვრელი შეიძლება იყოს განსხვავებული.								
Novavit® 4 F 700 SPEED PLUS Cyan	8	+	+	+	+									
Novavit® 700 SPEED PLUS Black, fast blue-toned	8	+	+	+	+									
სინათლის მდგრადობა განისაზღვრება ISO 12040: 1(დაბ.)-დან 8(მაღ.)-მდე მდგრადობა განისაზღვრება ISO 2836: + = გათვალისწინებულია - = არ არის გათვალისწინებული														

შრობის პარამეტრები:

ბედაპირები:

შენიშვნები:

Duct-fresh (საღებავი არ ხმება საღებავის კონტეინერში).

იდეალურია პრიალა და გლუვი ცარცის ქაღალდებისთვის, ასევე არაცარცის მუყაო და ქაღალდებისთვის.

ძალიან სწრაფად შრობადი თვისებების გამო Novavit® F 700 SPEED PLUS იძლევა საშუალებას სწრაფი და საიმედო ბეჭდვის შემდგომ გადამუშავებას. იძლევა ISO 12647-2 სტანდარტის შესაბამის ბეჭდვის ხარისხს.