



Novavit® X 800 SKINNEX®

სწრაფი საღებავების სერია. არ ხმება ლილვებზე.

ფურცლოვანი ოფსეტური ბეჭდვის სტანდარტული საღებავები

პროდუქტის აღწერა:

- Novavit® X 800 SKINNEX® არ ხმება ლილვებზე და ძალიან სწრაფად ფიქსირებადი საღებავების სერიაა.
- ოპტიმალურია მრავალფერიანი, ცალმხრივი ბეჭდვისთვის.
- მისი უპირატესობებია ძალიან სწრაფად ფიქსირება და ბეჭდვის შემდგომი სწრაფი გადამუშავება, ასევე ანაბეჭდის კარგი სიმკვეთრე.

Novavit® X 800 SKINNEX® – უპირატესობები

- ძალიან სწრაფი ფიქსირება;
 - არ ხმება ლილვებზე;
 - უახლესი ტექნოლოგიის, წყლის და საღებავის შემცველი სტაბილურობის სისტემა;
- ბეჭდვის უმაღლესი სიმკვეთრე;
 - ბეჭდვის პროცესში მაღალი სტაბილურობა;
 - იდეალურია პრიალა ცარცის ქაღალდებისთვის.

	მდგრადობის პარამეტრები					ბეჭდვის პარამეტრები								
	სინათლისადმი მდგრადობა	იმობრობილენის სპირტი	გამხსნელის ნარევი	ტუში	ცხელი კალანდირება	ჟღერევადობა	სიპრიალე	გრადაცია	ოქსიდანტური შრობა	წაშლისადმი მდგრადობა	ბეჭდვის შემდგომი გადამუშავების სისწრაფე	თავსებადობა პრიალა ცარცის მუყაო/ქაღალდებზე	თავსებადობა არაგარცის მუყაო/ქაღალდებზე	თავსებადობა გლუვი ცარცის და მუყაოს ქაღალდებზე
F 960 VISION PLUS BIO						6	6	5	4	5	5	7	5	5
1 F 960 VISION PLUS BIO Yellow	5	+	+	+	+	1 = თვისებები ვლინდება სუსტად 7 = თვისებები ვლინდება მკვეთრად								
2 F 960 VISION PLUS BIO Magenta	5	+	+	-	+	ფერების პარამეტრების შეფასება დადგენილია ბეჭდვის სტანდარტულ გარემოებებში. ბეჭდვის განსხვავებულ პირობებში ფერების მაღალი სიმკვეთრის დროს, მათი კლასიფიკაციის განმსაზღვრელი შეიძლება იყოს განსხვავებული.								
4 F 960 VISION PLUS BIO Cyan	8	+	+	+	+									
960 VISION PLUS BIO Black, fast blue-toned	8	+	+	+	+									
	სინათლის მდგრადობა განისაზღვრება ISO 12040: 1(დაბ.)-დან 8(მაღ.)-მდე მდგრადობა განისაზღვრება ISO 2836: + = გათვალისწინებულია - = არ არის გათვალისწინებული													

- შრობის პარამეტრები:**

ზედაპირები:

შენიშვნები:
- Roller-fresh (საღებავი არ ხმება ლილვებზე).

იდეალურია პრიალა ცარცის და მუყაოს ქაღალდებისთვის. თავსებადია გლუვი ცარცის, არაგარცის და მუყაოს ქაღალდებისთვის.

Novavit® X 800 SKINNEX® არ ხმება ლილვებზე, ამიტომაც სხვა სწრაფად ფიქსირებად საღებავებთან შედარებით უფრო ნელა შრება. ბეჭდვის შემდგომი გადამუშავების დასაჩქარებლად რეკომენდირებულია ზეთზე ან წყალზე დაფუძნებული ლაქების გამოყენება. მისი ბეჭდვის ხარისხი შეესაბამება ISO 12647-2 სტანდარტს.