

POLAR 66 ECO



ერთ დანიანი საჭრელი მანქანა

- მონოქრომული თხევადკრისტალური მონიტორი 14სმ (5,5" LCD)
- ელექტროენერგიის წყარო 220/380 V, 3 ფაზა, 50 Hz
- მთავარი ჩამრთველი დამცავით, ძრავის ავტომატური გაშვება.
- მთავარი ძრავის დაცული ჩამრთველი, ძრავის თერმოდაცვა.
- სამუშაო ადგილის განათება / ტრის ხაზის ოპტიკური განსაზღვრა
- ციფრული საზომი სისტემა
- 3 საზომი სისტემა: მეტრი/დიუმი/shaku
- 198 ჩანაწერის პროგრამული დამახსოვრების საშუალება
- ინტეგრირებული კალკულატორი (4 ძირითადი არითმეტიკული გამოთვლა)
- ავტომატური პოზიციონირება
- ზომების მანუალური (ხელით) მომართვის საშუალება
- ტრის რაოდენობის ინტეგრირებული ელექტრონული მრიცხველი
- პროგრამირების საშუალება ტრის დროს
- განმეორებადი ტრების კალკულატორი – ფუნქცია Eltrotakt
- ტექსტის შეყვანის შესაძლებლობა, ვირტუალური კლავიატურიდან
- ნახევრად ავტომატური და ავტომატური მუშაობის რეჟიმები
- პროგრამის კორექტირების შესაძლებლობა, მუშაობის ნებისმიერ ეტაპზე.
- ტრის მრიცხველის პროგრამირება, მომდევნო ტექმომსახურებმდე
- საათის და თარიღის დაყენება.
- უკანა „ტალერის“ ნარნარი და ზუსტი სვლა
- ქაღალდის დასტის წინასწარი დამჭერი – მექანიკური
- ქაღალდის დასტის ძირითადი დამჭერი – ჰიდრაულიკური
- დანის ჰიდრაულიკური ამძრავი (ჰიდროცილინდრი)
- წინასწარი დაწოლის, დროის რეგულირების საშუალება
- დაწოლის დამხმარე პლანკა, სიგანით 40 მმ (დასტის წინა მხარის ფიქსაციისთვის)
- უკანა ტალერის სიჩქარის არაბიჯობრივი (ზუსტი რეგულირება) რეგულირება
- უჟანგავი ფოლადის ცენტრალური მაგიდა
- მაგიდის უკანა დამცავი საფარი
- ტრის ჩართვა ორი ხელით, განმეორებითი ჩართვის ბლოკირების ფუნქციით
- დამცავი, თვითკონტროლირებადი, გათიშვის ინფრაწითელი ნათურების ფარდა
- დანის შეცვლა და რეგულირება მანქანის წინა მხრიდან
- დანის შეცვლა, მონიტორის გრაფიკული მართვის საშუალებით
- დანის სისქის შეცვლის შემთხვევაში, კორექტირების შეტანის საშუალება.
- HSS*მეტალის დანა, დამცავ შეფუთვაში.
- ინსტრუმენტების ნაკრები.

ტექნიკური მახასიათებლები

ტრის სიგრძე	67 სმ
ქაღალდის დასტის მაქს. სიმაღლე	8 სმ
მაგიდის სიღრმე	67 სმ
დაწოლის მინიმალური სიმძლავრე	200 daN
დაწოლის მაქსიმალური სიმძლავრე	1500 daN
მთავარი ელექტროძრავის სიმძლავრე	3.0 kW
ტრის მაქსიმალური სიჩქარე	წუთ. 20
დანის სისქე	9,7 მმ
დანის მაქსიმალური გაღების სიმაღლე	22 მმ
მინ. ტრა დამწოლი პლანკის გარეშე	15 მმ
მინ. ტრა დამწოლი პლანკით	50 მმ
მიმწოდებლის მოძრაობის სიჩქარე	0-7 სმ/წმ

მანქანის გაზომვები:

სიგრძე	182,5 სმ
სიგანე	125 სმ
სიმაღლე	150 სმ
წონა, ნეტო	675 კგ

საქართველო, ქ. თბილისი, 0160, გოთუას 3;
2 377-911, 2 183-271;
info@heidelberg.ge; www.heidelberg.ge

სავაჭრო ნიშნები

Heidelberg, Heidelberg-ის ლოგო, Heidelberger Druckmaschinen AG-ს დარეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანია. სხვა დანარჩენი სავაჭრო ნიშნები შესაბამისი მფლობელის საკუთრებაა.
ტექნიკური ცვლილებები დოკუმენტში დასაშვებია